

Sikkerhedsdatablad
Universal Spray Glue 500ml

I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret. Kommissionens forordning (EU) nr. 2015/830 af 28. maj 2015

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**1.1. Produktidentifikator**

Produktnavn	Universal Spray Glue 500ml
Produktnummer	
Beholder størrelse	500ml
REACH registreringsnoter	Alle kemikalier, der anvendes i dette produkt, er registreret under REACH, hvis det er nødvendigt.

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Identificeret anvendelser	Lim.
---------------------------	------

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet


Leverandør	Pureno A/S Rønnevangs Alle 8 3400 Hillerød +45 70 260 261 Pureno.dk mail@pureno.dk
------------	---

1.4. Nødtelefon

Nødtelefon	+45 70 260 261 (Mon-Fri 09:00-17:00)
------------	--------------------------------------

PUNKT 2: Fareidentifikation**2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen****Klassificering (EU 1272/2008)**

Fysiske farer	Aerosol 1 - H222, H229
Sundhedsfarer	Eye Irrit. 2 - H319 STOT SE 3 - H336
Miljøfarer	Aquatic Chronic 3 - H412

2.2. Mærkningselementer**Piktogram**

Signalord	Fare
-----------	------

Faresætninger	H222 Yderst brandfarlig aerosol. H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
---------------	--

Universal Spray Glue 500ml

Forholdsregler ved brug

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.
 Rygning forbudt.
 P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
 P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
 P264 Vask forurenede hud grundigt efter brug.
 P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
 P273 Undgå udledning til miljøet.
 P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
 P312 Ring til GIFTLINJEN/ læge i tilfælde af ubehag.
 P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C / 122 °F.
 P501 Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

Supplerende mærkningselementer

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Indeholder

Hydrocarbons, C6-C7, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane, ACETON

Supplerende sætninger for forholdsregler ved brug

P261 Undgå indånding af dampe/ spray.
 P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.
 P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes.
 P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 P321 Særlig behandling påkrævet (se lægelig rådgivning på etiketten).
 P332+P313 Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
 P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
 P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
 P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
 P405 Opbevares under lås.

2.3. Andre farer

Dette stof er ikke klassificeret som PBT eller vPvB i henhold til gældende EU kriterier. Beholdere skal tømmes grundigt før bortskaffelse på grund af risikoen for en eksplosion. Vedvarede eller gentagende kontakt med huden kan medføre irritation, rødme eller dermatitis. Ved brug kan brandfarlige dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

PETROLEUMGASER, FLYDENDE		30-60%
CAS-nummer: 68476-85-7	EF-nummer: 270-704-2	
Klassificering Flam. Gas 1 - H220 Press. Gas (Liq.) - H280		

Universal Spray Glue 500ml

Hydrocarbons C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane 10-30%		
CAS-nummer: —	EF-nummer: 926-605-8	REACH registreringsnummer: 01-2119486291-36-0000
Klassificering Flam. Liq. 2 - H225 STOT SE 3 - H336 Asp. Tox. 1 - H304 Aquatic Chronic 2 - H411		
ACETON 10-30%		
CAS-nummer: 67-64-1	EF-nummer: 200-662-2	REACH registreringsnummer: 01-2119471330-49-XXXX
Klassificering Flam. Liq. 2 - H225 Eye Irrit. 2 - H319 STOT SE 3 - H336		

Hele teksten for alle R- og faresætninger er vist i punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generel information	Flyt straks pågældende person i frisk luft. Vis dette sikkerhedsdatablad til læge eller skadestue.
Indånding	Flyt den tilskadekomne person ud i frisk luft og hold vedkommende varm og i ro i en stilling, som er behagelig for vejtrækningen. Hold pågældende person under observation. Hvis vejtrækningen stopper, giv kunstigt åndedræt. Søg straks læge.
Indtagelse	Skyl munden grundigt med vand. Søg læge. Fremkald ikke opkastning.
Hudkontakt	Fjern straks forurenede tøj og vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved fortsat ubehag.
Øjenkontakt	Skyl straks med masser af vand. Eventuelle kontaktlinser fjernes og øjet spiles godt op. Fortsæt med at skylle i mindst 15 minutter. Søg læge, hvis irritation fortsætter efter afvaskning. Hvis limen klæber øjet sammen må øjenlågene ikke tvinges fra hinanden.
Beskyttelse af førstehjælpere	Førstehjælpspersonale bærer bære egnet beskyttelsesudstyr under enhver redningsaktion.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Generel information	De beskrevne symptomers alvorlighed vil variere afhængig af koncentrationen og eksponeringens varighed. Vedvarende eller gentagende kontakt med opløsningsmidler over en længere periode kan føre til permanente helbredsproblemer.
Indånding	Hosten, trykken for brystet og følelse af tryk i brystkassen. Exposure may cause coughing or wheezing. In case of overexposure, organic solvents may depress the central nervous system causing dizziness and intoxication, and at very high concentrations unconsciousness and death.
Indtagelse	Indtagelse kan forårsage alvorlig irritation af munden, spiserøret og mave-tarmkanalen.
Hudkontakt	Vedvarende kontakt kan medføre rødme, irritation eller tør hud. Produktet har en affedtende effekt på huden.

Universal Spray Glue 500ml

Øjenkontakt Forårsager alvorlig øjenirritation. Øget tåredannelse.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Specifikke behandlinger Hvis limen klæber øjet sammen må øjenlågene ikke tvinges fra hinanden.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnet slukningsmiddel Vandspray, pulver eller kuldioxid. Alkohol-resistent skum.

Uegnet slukningsmiddel Brug ikke vandstråle som brandslukning, da denne vil sprede ilden (branden).

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer Beholdere kan sprænge voldsomt eller eksplodere, når de opvarmes, på grund af overdreven trykbygning. Danner eksplosive blandinger med luft. Kan eksplodere ved opvarmning eller ved eksponering for åben ild eller gnister. Dampene er tungere end luft og kan spredes langs gulv og flytte sig over længere afstande til en antændelseskilde og antændes (flash-back effekt). Sprængte spraydåser kan blive skudt ud fra en brand med høj hastighed.

Farlige nedbrydningsprodukter Carbonoxider. Stikkende røg eller os.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Forholdsregler under brandbekæmpelse Brug vand til at afkøle brand eksponerede beholdere og sprede dampe. Hvis en lækage eller spild ikke er blevet antændt, brug vandspray til at sprede dampe og beskytte personer, som stopper lækagen. Kontroller udslip af vand ved at inddæmme og holde det væk fra kloakker og vandløb.

Særligt beskyttelsesudstyr for brandmandskab Bær luftforsynet åndedrætsværn med positivt tryk (SCBA) og passende beskyttelsesdragt.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Personlige forholdsregler Anvend beskyttelsestøj som beskrevet under punkt 8 i dette sikkerhedsdatablad. Anvend egnet beskyttelsesudstyr, inkluderende handsker, sikkerhedsbriller/ansigtsskærm, åndedrætsværn, støvler, tøj eller forklæde, hvor det er relevant. Do not breathe vapour. Undgå kontakt med øjne og vedvarende hudkontakt.

For ikke-nødhjælps personale For den bedste beskyttelse bør klæder inkludere anti-statiske overalls, støvler og handsker.

For nød-beredskab For den bedste beskyttelse bør klæder inkludere anti-statiske overalls, støvler og handsker.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljømæssige forholdsregler Inddæm spild med sand, jord eller andet egnet ikke-brændbart materiale.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprensning Eliminere alle antændelseskilder. Ingen rygning, gløder, flammer eller andre antændelseskilder nær spildet. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Opsuges med vermiculit, tørt sand eller jord og anbringes i beholdere. Undgå at spildet eller afstrømning kommer i afløb, kloakker eller vandløb. Spild opsamles til genindvinding eller bortskaffelse i lukkede beholdere via en godkendt affaldsordning. Undgå at vand kommer i kontakt med materiale eller lækkende beholdere. Man skal nærme sig spild med vinden i ryggen. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.

6.4. Henvisning til andre punkter

Reference til andre punkter For personlig værnemidler, se Punkt 8. See Section 7 for information on safe handling. Vedrørende bortskaffelse affald, se Punkt 13.

Universal Spray Glue 500ml

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forholdsregler ved brug	Holdes væk fra varme, gløder og åben ild. Statisk elektricitet og dannelse af gnister skal forhindres. Anvend beskyttelsestøj som beskrevet under punkt 8 i dette sikkerhedsdatablad. Læs og følg producentens anbefalinger. Må ikke anvendes i lukkede områder uden tilstrækkelig ventilation og/eller respirator. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
Råd om generel bedriftsmæssig hygiejne	Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Fjern forurenede tøj og beskyttelsesudstyr før du betræder arealer til spisning. Vask efter brug og før spisning, rygning og toiletbesøg. Der må ikke ryges i arbejdsområde. Rens udstyr og arbejdsområdet hver dag.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Forholdsregler ved opbevaring	Under normale håndterings- og opbevaringsforhold er spild fra aerosolbeholdere usandsynlige. Opbevares i tæt lukkede, originalemballage på et tørt, køligt og godt ventileret sted .
--------------------------------------	--

Opbevaringsklasse	Ekstremt brandfarlig aerosol
--------------------------	------------------------------

7.3. Særlige anvendelser

Specifik(ke) slutbrug	De identificerede anvendelser for dette produkt er beskrevet under Punkt 1.2.
------------------------------	---

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Stofkommentarer	WEL = Workplace Exposure Limits
------------------------	---------------------------------

ACETON (CAS: 67-64-1)

DNEL	Forbruger - Indtagelse; langvarig : 62 mg/kg/dag Forbruger - Dermal; langvarig : 62 mg/kg/dag Industri - Dermal; langvarig : 186 mg/kg/dag Forbruger - Indånding; langvarig : 200 mg/m ³ Industri - Indånding; kortvarig : 2420 mg/m ³ Industri - Indånding; langvarig : 1210
PNEC	- ferskvand; 10.6 mg/l - Saltvand; 1.06 mg/l - Periodisk frigivelse; 21 mg/l - Jord; 29.5 mg/l - Sediment (Saltvand); 3.04 mg/kg - Sediment (Ferskvand); 30.4 mg/kg

8.2. Eksponeringskontrol

Beskyttelsesudstyr



Universal Spray Glue 500ml

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol	Sørg for tilstrækkelig ventilation. Sørg for, at retningen af luftstrømmen er klart dirigeret væk fra arbejderen. Brug godkendt åndedrætsværn, hvis luftforurening er over et acceptabelt niveau. Overhold eventuelle erhvervsmæssige grænseværdier for produktet eller ingredienserne. De tekniske kontroller skal også holde gas-, dampe- eller støvkonzentrationer under enhver lavere eksplosiv grænse. Anvend eksplosionssikkert elektrisk, ventilations- og lysudstyr. Sørg for, at operatører er uddannet til at minimere eksponering.
Personlig beskyttelse	Bær beskyttelsestøj.
Øjen/ansigtsbeskyttelse	Bær beskyttelsesbriller mod kemikalier. Personlige værnemidler til øjen- og ansigtsbeskyttelse skal overholde den Europæiske Standard EN166.
Håndbeskyttelse	(PE/PA/PE), 2.5mil (0.06mm), >480 min. For at beskytte hænder mod kemikalier, bør handsker overholde den Europæiske Standard EN374. Den bedst egnede handske skal findes i samarbejde med handskeleverandøren/fabrikanten, som kan give oplysninger om handskematerialets gennembrudstid. Gennembrudstiden for ethvert handskemateriale kan være forskellig fra forskellige handskeproducenter. Ved anvendelse med blandinger, kan handskers beskyttelsestid ikke præcist anslås. I betragtning af de data, der er angivet af handskeproducenten, tjek under brug, at handskerne bevarer deres beskyttende egenskaber og skift dem ud, så snart enhver form for forringelse registreres.
Anden hud- og kropsbeskyttelse	Etabler øjenskyllestation. Undgå kontakt med huden. Anvend passende overtræksdragter for at forebygge hudkontakt.
Hygiejneforanstaltninger	Fjern straks ethvert stykke tøj, som bliver forurenet. Vask straks hvis huden bliver forurenet. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Brug egnet håndcreme for at undgå udtørring og revnedannelse i huden. Vask ved slutningen af hvert arbejds skifte/skiftehold og før spisning, rygning og toiletbesøg.
Åndedrætsværn	Hvis ventilation er utilstrækkelig skal der anvendes egnet åndedrætsværn. På trange eller dårligt ventilerede områder, skal der anvendes et luftforsynet åndedrætsværn. Åndedrætsværn i henhold til en godkendt standard bør anvendes hvis en risikovurdering indikerer mulighed for indånding af forurenede stoffer. Anvend et åndedrætsværn udstyret med følgende filter: kortvarig Gasfiltertype AX.
Termiske farer	Spray vil fordampe og afkøle hurtigt og kan medføre forfrysninger eller kolde forbrændinger ved kontakt med huden.
Miljømæssig eksponeringskontrol	Rester og tomme beholdere skal håndteres som farligt affald i henhold til lokale og nationale bestemmelser.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende	Aerosol.
Farve	Ravfarvet.
Lugt	Acetone. Ketonisk.
Lugtgrænse	Ikke til rådighed.
pH	Ikke til rådighed.
Smeltepunkt	Ikke til rådighed.
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	Acetone: 55.8-56.6°C @ 760 mm Hg Hydrocarbons, C6-C7, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane: 75-90°C @ 760 mm Hg
Flammepunkt	Petroleumgaser, flydende: <-60°C (10.9% vol. øvre antændelses, 1.4% vol. nedre antændelses)

Universal Spray Glue 500ml

Fordampningsgrad	Ikke til rådighed.
Fordampningsfaktor	Ikke til rådighed.
Antændelighed (fast stof, gas)	Ikke til rådighed.
Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser	Ikke til rådighed.
Damptryk	4.0 bar @ 20°C 8.5 bar @ 50°C
Dampmassefylde	Ikke til rådighed.
Relativ massefylde	Væske: 0.8 @ 20°C
Opløselighed	Uopløselig i vand.
Fordelingskoefficient	Ikke til rådighed.
Selv-antændelsestemperatur	Ikke til rådighed.
Nedbrydningsstemperatur	Ikke til rådighed.
Viskositet	Væske: 100-300 cP @ 20°C
Eksplosive egenskaber	Ved brug kan brandbarlige dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.
Eksplosiv afhængig af åben ild	Ja
Oxiderende egenskaber	Opfylder ikke kriterierne for klassificering som brandnærende.

9.2. Andre oplysninger

Flygtige organiske bestanddele	Dette produkt indeholder et maksimum VOC indhold på 537 g/l.
---------------------------------------	--

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet	Stable under recommended transport or storage conditions.
--------------------	---

10.2. Kemisk stabilitet

Kemisk stabilitet	Stabilt ved normale omgivelsestemperaturer og når det bruges som anbefalet. Meget flygtig.
--------------------------	--

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Risiko for farlige reaktioner	Vil ikke polymerisere. Ved brug kan brandbarlige dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.
--------------------------------------	---

10.4. Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås	Undgå varme, åben ild og andre antændelseskilder. Beholdere kan sprænge voldsomt eller eksplodere, når de opvarmes, på grund af overdreven trykophbygning. Undgå akkumulering af dampe i lave eller lukkede områder.
---------------------------------	--

10.5. Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås	Stærke syrer. Stærke oxidationsmidler. Stærke baser.
------------------------------------	--

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter	Carbonoxider.
--------------------------------------	---------------

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Universal Spray Glue 500ml

Hudætsning/-irritation

Hudætsning/-irritation Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

Alvorlig øjensskade/øjenirritation

Alvorlig øjensskade/øjenirritation Forårsager øjenirritation.

Respiratorisk sensibilisering

Respiratorisk sensibilisering Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Hudsensibilisering

Hudsensibilisering Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kræftfremkaldende egenskaber

Kræftfremkaldende egenskaber Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Generel information Vedvarende eller gentagende kontakt med opløsningsmidler over en længere periode kan føre til permanente helbredsproblemer.

Indånding High exposures may cause an abnormal heart rhythm and prove suddenly fatal. Very high atmospheric concentrations may cause anaesthetic effects and asphyxiation. There may be irritation of the throat with a feeling of tightness in the chest. Exposure may cause coughing or wheezing.

Indtagelse Indtagelse kan forårsage alvorlig irritation af munden, spiserøret og mave-tarmkanalen. Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. Kan medføre kvalme, hovedpine, svimmelhed og beruselse.

Hudkontakt Vedvarende kontakt kan medføre rødme, irritation eller tør hud.

Øjenkontakt Irriterer øjnene. Øget tåredannelse.

Akutte og kroniske sundhedsfarer Vedvarende eller gentagende kontakt med opløsningsmidler over en længere periode kan føre til permanente helbredsproblemer. Hyppig indånding af dampe kan medføre luftvejsallergi.

Eksponeringsmåde Indånding
hudabsorption.

Målorganer Centralnervesystemet.
Åndedrætsorganer, lunger
Hud

Symptomer Narkotisk effekt. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

Toksikologiske oplysninger om indholdsstoffer

PETROLEUMGASER, FLYDENDE

Toksikologiske virkninger Information given is based on data of the components and of similar products.

Akut toksicitet - oral

Noter (oral LD₅₀) Ikke anvendelig.

Akut toksicitet - dermal

Noter (dermal LD₅₀) Ikke anvendelig.

Universal Spray Glue 500ml

Akut toksicitet - indånding

Noter (indånding LC₅₀) LC50 >20 mg/l, Indånding, Rotte

Hudætsning/-irritation

Hudætsning/-irritation Ikke irriterende.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Alvorlig øjenskade/øjenirritation Ikke irriterende.

Respiratorisk sensibilisering

Respiratorisk sensibilisering Ikke sensibiliserende

Hudsensibilisering

Hudsensibilisering Ikke sensibiliserende

Kimcellemutagenicitet

Genotoxicity - in vitro Dette stof har ingen beviser for mutagene egenskaber.

Kræftfremkaldende egenskaber

Kræftfremkaldende egenskaber Der forventes ingen kræftfremkaldende effekt hos mennesker.

Reproduktionstoksicitet

Reproduktionstoksicitet - Fertiliteten Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Reproduktionstoksicitet - Fosteret Indeholder ingen stoffer, som er kendt for at være reproduktionsskadelige.

Enkel STOT-eksponering

Enkel STOT-eksponering En enkelt eksponering kan medføre følgende skadelige effekter: Overeksponering af organiske opløsningsmidler kan påvirke centralnervesystemet og medføre svimmelhed og beruselse, og ved meget høje koncentrationer, bevidstløshed og død.

Gentagne STOT-eksponeringer

Gentagne STOT-eksponeringer Ikke klassificeret som et specifikt målorgan toksisk stof efter gentagen eksponering.

Aspirationsfare

Aspirationsfare Forventes ikke at udgøre en aspirationsfare, baseret på den kemiske struktur.

Indånding Kan medføre irritation af åndedrætsorganerne.

Hudkontakt Spray vil fordampe og afkøle hurtigt og kan medføre forfrysninger eller kolde forbrændinger ved kontakt med huden.

Eksponeringsmåde Indånding Hud og/eller øjenkontakt

Hydrocarbons C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane

Hudætsning/-irritation

Hudætsning/-irritation Irriterer huden.

Universal Spray Glue 500ml

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Alvorlig øjenskade/øjenirritation Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Respiratorisk sensibilisering

Respiratorisk sensibilisering Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Reproduktionstoksicitet

Reproduktionstoksicitet - Fertiliteten Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Generel information Produktet irriterer slimhinderne og kan medføre ubehag i maven ved indtagelse.

ACETON

Toksikologiske virkninger Toksiciteten af dette stof er blevet vurderet under REACH registrering.

Akut toksicitet - dermal

Akut toksicitet - dermal (LD₅₀ mg/kg) 2.000,0

Arter Kanin

Hudsensibilisering

Hudsensibilisering Epidemiologiske studier har ikke vist tegn på hudsensibilisering.

Hudkontakt Irriterer huden.

Øjenkontakt Irriterer øjnene.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

Økotoksicitet Produktet indeholder stoffer, som er giftige for vandlevende organismer, og som kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Miljøoplysninger om indholdsstoffer

PETROLEUMGASER, FLYDENDE

Økotoksicitet Information given is based on data of the components and of similar products.

Hydrocarbons C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane

Økotoksicitet Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

12.1. Toksicitet

Toksicitet Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Miljøoplysninger om indholdsstoffer

PETROLEUMGASER, FLYDENDE

Toksicitet Anses ikke som værende farlig for miljøet. Produktet menes ikke at udgøre en fare på grund af dets fysiske udformning. Meget flygtig.

Universal Spray Glue 500ml

Hydrocarbons C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane

Akut akvatisk toksicitet

Akut toksicitet - fisk	LL50, 96 timer: 9.776 mg/l, Ferskvandsfisk
Akut toksicitet - krebsdyr	EL50, 48 timer: 3.0 mg/l, Daphnia magna
Akut toksicitet - mikroorganismer	NOEL, 48 timer: 8.483 mg/l, Tetrahymena pyriformis.

ACETON

Akut akvatisk toksicitet

Akut toksicitet - fisk	LC50, 96 hours: >100 mg/l, Fish
Akut toksicitet - krebsdyr	EC50, 48 timer: 12600 mg/l, Daphnia magna EC50, 48 hours: 8300 mg/l, Daphnia magna
Akut toksicitet - alger	IC50, 72 hours: >100 mg/l, Alger

Kronisk akvatisk toksicitet

Kronisk toksicitet - Akvatiske krebsdyr	NOEC, 28 dage: >10<100 mg/l, Krebsdyr, ferskvand
---	--

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Persistens og nedbrydelighed Produktet er ikke hurtigt nedbrydeligt.

Miljøoplysninger om indholdsstoffer

PETROLEUMGASER, FLYDENDE

Persistens og nedbrydelighed	Produktet er hurtigt nedbrydeligt.
------------------------------	------------------------------------

Hydrocarbons C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane

Persistens og nedbrydelighed	Produktet er bionedbrydeligt.
------------------------------	-------------------------------

ACETON

Persistens og nedbrydelighed	Produktet er hurtigt nedbrydeligt.
------------------------------	------------------------------------

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumuleringspotentiale Ingen data til rådighed om bioakkumulering.

Fordelingskoefficient Ikke til rådighed.

Miljøoplysninger om indholdsstoffer

PETROLEUMGASER, FLYDENDE

Bioakkumuleringspotential e	Bioakkumulering er usandsynlig.
--------------------------------	---------------------------------

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet Produktet indeholder flygtige organiske forbindelser (VOC'er), som vil fordampe let fra alle overflader.

Universal Spray Glue 500ml

Miljøoplysninger om indholdsstoffer

PETROLEUMGASER, FLYDENDE

Mobilitet Produktet indeholder flygtige organiske forbindelser (VOC'er), som vil fordampe let fra alle overflader.

Hydrocarbons C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane

Mobilitet Produktet indeholder flygtige organiske forbindelser (VOC'er), som vil fordampe let fra alle overflader.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Resultater af PBT og vPvB vurdering Dette produkt indeholder ikke stoffer klassificeret som PBT eller vPvB.

Miljøoplysninger om indholdsstoffer

PETROLEUMGASER, FLYDENDE

Resultater af PBT og vPvB vurdering Dette produkt indeholder ikke stoffer klassificeret som PBT eller vPvB.

Hydrocarbons C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane

Resultater af PBT og vPvB vurdering Dette stof er ikke klassificeret som PBT eller vPvB i henhold til gældende EU kriterier.

ACETON

Resultater af PBT og vPvB vurdering Dette produkt indeholder ikke stoffer klassificeret som PBT eller vPvB.

12.6. Andre negative virkninger

Andre skadelige effekter Ikke til rådighed.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Generel information Ensure containers are empty before discarding (explosion risk).

Metoder for bortskaffelse Må ikke punkteres eller brændes, selv når den er tom. Undgå at spildet eller afstrømning kommer i afløb, kloakker eller vandløb. Bortskaf affald til anlæg, som er godkendt til affaldshåndtering, i overensstemmelse med kravene fra de lokale affaldsmyndigheder. Rester og tomme beholdere skal håndteres som farligt affald i henhold til lokale og nationale bestemmelser.

Affaldsklasse Fuld eller delvis tom aerosol: 16 05 04, Tøm Aerosol: 15 01 10 (Indeholder farlige rester), Tøm Aerosol: 15 01 04 (Ingen farlige rester).

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. FN-nummer

UN Nr. (ADR/RID) 1950

UN Nr. (IMDG) 1950

UN Nr. (ICAO) 1950

Universal Spray Glue 500ml

UN Nr. (ADN) 1950

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

UN-forsendelsesbetegnelse (ADR/RID) AEROSOLS

UN-forsendelsesbetegnelse (IMDG) AEROSOLS

UN-forsendelsesbetegnelse (ICAO) AEROSOLS

UN-forsendelsesbetegnelse (ADN) AEROSOLS

14.3. Transportfareklasse(r)

ADR/RID klasse 2,5F

ADR/RID label 2.1

IMDG klasse 2.1

ICAO klasse/division 2.1

14.4. Emballagegruppe

ADR/RID emballagegruppe #

IMDG emballagegruppe #

ICAO emballagegruppe #

14.5. Miljøfarer

Miljøfarlige stoffer/marine pollutant

Nej.

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

EmS F-D, S-U

Tunnel restriktionskode (D)

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden

Transport i bulk i henhold til Bilag II af MARPOL 73/78 og IBC Koden Ikke anvendelig.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EU Lovgivning Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (som ændret).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (som ændret).

Authorisationer (Titel VII Forordning 1907/2006) Ingen særlige godkendelser er kendt for dette produkt.

Restriktioner (Titel VII Forordning 1907/2006) For dette produkt kendes ingen særlige restriktioner ved brug.

Universal Spray Glue 500ml

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført nogen kemikalie sikkerheds vurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Klassificeringsmetoder i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 Aerosol 1 - H222, H229: Vægten af beviser.
Eye Irrit. 2 - H319, STOT SE 3 - H336, Aquatic Chronic 3 - H412: Beregningsmetode.

Udgivet af Teknisk afdeling

Revisions dato 16-01-2019

Revision 4

Erstatter dato 16-07-2018

SDS nummer 21059

Den fuldstændige ordlyd af H-sætninger H220 Yderst brandfarlig gas.
H222 Yderst brandfarlig aerosol.
H225 Meget brandfarlig væske og damp.
H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Disse oplysninger vedrører kun det specifikt anførte materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller i enhver proces. Sådanne oplysninger er baseret på virksomhedens bedste viden og overbevisning, nøjagtige og pålidelige på den anførte dato. Der gives dog ingen garanti eller repræsentation for deres nøjagtighed, pålidelighed eller fuldstændighed. Det er brugerens ansvar at sikre sig egnetheden af sådanne oplysninger til hans eget brug.